de

PRECI TRAY

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle Personen, für die zur Behandlungsindividuelle Löffel benötigt werden.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Qualitative Angaben:
Oligomeres Urethanacrylat, Vinylestharz, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on oder um 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, (+)-2,3-Dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2.2.1)-hep- tane di-bornan-2,3 dion, Diphenyl(2,4,6-trimethyl-benzoyl)phosphinoxid, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-one, 2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat, 2,2-Diethoxyacetophenon, Kalk-Natron Glas, amorphe Kieselsäure, Farbstoffe (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 /Pigment Violet 19 = C.I. 73900). Aromastoffe (Optamint).

Quantitative Angaben:
In 100 g sind 19 g Acrylate/Methacrylate und80 g Glas enthalten.

Zweckbestimmung des Produkts
PRECI TRAY ist ein lichthärtendes Löffelmaterial in theform von vorgefertigten Bassisplatten, zur Herstellung von verwindungsstellenfr indivi- duellen Abformlöffeln, Bisschablonen und weiteren individuellen. PRECI TRAY kann in allen UV- und Halogen-Lichtgeräten ausgehärtet werden. Die Basisplatten werden in einer wieder verwendbaren Lichtschutzdose geliefert,die als Container zum Transport oder zur Lagerung von Modellen, etc. einsetzbar ist.

Indikationen
- Individuelle Löffel

Kontraindikationen
Das Material enthält Methacrylate.
Bei Patienten mit einer Allergie gegen Methacrylate oder andere in dem Produkt enthaltene Stoffe, nicht anwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts
PRECI TRAY polymerisiert mit Licht zu einemfesten und kompakten Polymerisat.

Spezielle Vorsorgemaßnahmen
Vermeiden Sie jeglichen Augen- und Hautkontakt mit dem unausgehärteten Material,also auch mit der inhibierten Schicht.

Wegen der Staubentwicklung beim Beschleifeneine Absaugung verwenden!

Vorbereitung/Herstellung
- Die Konturen des zukünftigen Löffels auf dem Modell anzeichnen.
- Untersichgehende Bereiche am Modell ausblocken.
- Als Platzhalter für die Abformmasse, das ganze Modell (z. B. mit Plattenwachs) ausblocken und Stopps ausschneiden, -
- Bei sehr trockenem Gips, das Modell kurz wässern oder eine Modellisolierung (z. B. Alginat-Isolierung verwenden.
- Die Basisplatte aus der Dose entnehmen und die Dose wieder verschließen.
- Die Basisplatte auf dem ausgeblockten Gipsmodell adaptieren und z. B. mit einem Skalpell in die gewünscht Form schneiden. Aus den Resten der Basisplatte einen Griff formen und an den Löffel ansetzen.
- Den Löffel mit dem Modell in ein Lichtgerät geben und ohne Vakuum aushärten.
- Den Löffel vom Modell nehmen und von der Unterseite nochmals polymerisieren.
- Bei Polymerisation ohne Vakuum zur Entfernung der Schmierschicht Alkohol verwenden.

Preparation /Manufacture
- Mark the outline of the future tray on the model.
- Block out the undercuts on the model.
- To create a spacer for the impression material,block out the entire model (e.g. with a sheet of wax) and cut out stops.
- If the plaster is very dry, soak the model briefly in water or apply dye isolation or an alginate isolation.
- Remove the baseplate from the box and close it.
- Once the model has been blocked out, adapt the baseplate to it and cut to shapeusing, e.g. a scalpel.
- Use the remaining material to form a handleand attach it to the tray.
- Place the model and tray in a light-curing unitand cure without vacuum.
- Remove the tray from the model and polymerize once again from the underside.
- If the tray has been cured without a vacuum,use alcohol to remove the smear layer.

Sterilisation
Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsanweisung verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwenderverpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor diesem Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in derGebrauchsanweisung aufgeführt sind.

Nebenwirkungen
Unerwünschte Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen
Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Lagerung
Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert werden.

Technische Daten
Biegefestigkeit mind. 130 N/mm²

Mindesthaltbarkeit
PRECI TRAY nach Ablauf des Verfalldatumsnicht mehr verwenden.

Varianten
Oberkiefer-Schablone

REF	890-1000	rosa, 50 Stück
REF	890-1010	blau, 50 Stück
REF	890-1020	natur, 50 Stück

Entsorgung
Nicht ausgehärtetes Material kann mit Licht (Sonnenlicht oder Künstlichem Licht) polymerisiert werden und dann als Kunststoffabfall entsorgt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde desMitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

en

PRECI TRAY

Instructions for use

Patient target group
All persons for whom individual trays arerequired for treatment.

Intended user
Dentist

Composition Qualitative data:
Oligomeric urethane acrylate, vinyl ester resin, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one or by 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone,
(+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2.2.1)-hep- tane di-bornane-2,3 dione, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxide,
2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate,
2,2-diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphous silica, dyes (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 /PigmentViolet 19 = C.I. 73900). Aromastoffe (Optamint).

Quantitative data:
In 100 g there are 19 g acrylates/methacrylates and 80 g glass.

Intended purpose of the product
PRECI TRAY is a light-curing tray material in theform of prefabricated, baseplates to make rigid,custom impression trays and bite-blocks, as well as for other indications. PRECI TRAY can be cured in allcurrent and Halogen light-curing units. The baseplates are supplied in a re-usable light-proof box that can be used for transportlonger storing models, etc.

Indications
- Custom impression tray

Contraindications
Contains methacrylates.
Do not use in patients with an allergy to methacrylates or other substances contained inthe product.

Performance characteristics of the product PRECI TRAY polymerisers with light to form asolid and compact polymer.

Specific precautions
Avoid any contact between the eyes and skinand the uncured material, i.e. also with the inhibited layer. Always use a dust extractor when trimming thetray!

Preparation/Manufacture
- Draw the outline of the future tray on themodel.
- Paint the undercuts on the model with modelling wax.
- Block out the stops on the model.
- Adapt the baseplate to the model and cut to shape.
- Heat the tray material in a water bath at 60°C.
- Place the model and tray in a light-curing unit and cure without vacuum.
- Remove the tray from the model and polymerize once again from the underside.
- If the tray has been cured without a vacuum,use alcohol to remove the smear layer.

Sterilisation
The product has been developed for use in the dental sector and must be used according to the directions. The manufacturer accepts no liability for damage that results from use other than the above. Furthermore the user is obligedto examine his own responsibility to examine the material for its suitability and its usage possibilities for the intended applications, especially if the latter are not detailed in the directions for use.

Side effects
Adverse side effects are not known.

Interactions
Interaction of the product with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Storage
The Product should be stored between 0° C - 22°C

Technical data
Flexural strength min. 130 N/mm2

Minimum shelf life
Do not use PRECI TRAY after the expiry date.

Variants
Upper jaw template

REF	890-1000	pink, 50 pcs
REF	890-1010	blue, 50 pcs
REF	890-1020	natural, 50 pcs

Disposal
Uncured material can be polymerised with light (sunlight or artificial light) and then disposed of as plastic waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State wherethe user and/or the patient is established.

es

PRECI TRAY

Información para el usuario

Grupo objetivo de pacientes
Todas las personas para las que se requieren cubetas individuales para el tratamiento.

Usuarios previstos
Dentista

Composición Datos cualitativos:
Uretanacrilato oligomérico, resina de éster devinilo, 2,2 Dimetoxi-1,2-difeniletan-1-ona o
2,2 Dimetoxi-2-fenilacetofenón, (+)-2,3-Dio- xo-1,7,7-trimetil-biciclo-(2.2.1)-heptano di-bornan-2,3 dona, Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinóxido, 2-Hidroxi-2-metil-1-fenil-pro- pan-1-ona, 2-Etilhexil-4-(dimetilamino)benzoato, 2,2 Dietoxiacetofenona, vidrio sodocálcico, sílice amorfa, colorantes (pigmento rojo 146 = CI12485 / pigmento azul 29 = CI 77007 / D&C rojo 30 = CI 73360 / pigmento azul CI 74160 / pigmento violeta 19 = C.I. 73900). aromas (Optamint).

Datos cuantitativos:
En 100 g hay 19 g de acrilatos/metacrilatos y80 g de vidrio.

Finalidad del producto
PRECI TRAY es un material para cubetas fotopolimerizable presentado en forma de planchas base precortadas para la confección de cubetas de impresión individuales resistentes a la torsión, plantillas de mordida y otras indicaciones. PRECI TRAY puede polimerizarse con todos los aparatos de luz UV y halógena. Las planchas base se entregan en un recipiente reutilizable, protegido contra la luz, que puede utilizarse como contenedor de transporte o para almacenar modelos, etc.

Indicaciones
- Cubetas individuales

Contraindicaciones
El material contiene metacrilatos.
No emplear en pacientes con alergia a los metacrilatos u otras sustancias del producto.

Características del producto
PRECI TRAY se polimeriza con la luz hasta convertirse en un polímero sólido y compacto.

Medidas preventivas especiales
Evite todo contacto con los ojos y la piel con elmaterial no curado, así como con la capa de inhibición. ¡Debido al polvo generado durante el lijado,utilice un sistema de succión!

Preparación/fabricación
- Marcar los contornos de la futura cubetasobre el modelo.
- Paralelizar los sectores socavados sobre el modelo.
- Recubrir todo el modelo (p. ej., con planchade cera) a modo de espaciador para el material de impresión y recortar material de barreras.
- En caso de encontrarse muy seca la escayola, sumerja brevemente el modelo enagua o utilizar un separador para modelos o separador de alginato.
- Extraer la plancha base del recipiente y cerrarlo.
- Adaptar la plancha base sobre el modelo de escayola parelizado y recortar la forma deseada p. ej., con un bisturí.
- Formar un asa con los restos de la planchabase y unirla a la cubeta.
- Colocar la cubeta junto con el modelo en unapara to fotopolimerizador y polimerizar sin vacío.
- Levantar la cubeta del modelo y volver a polimerizar la cara inferior.
- Si la polimerización se realizó sin vacío, utilizar alcohol para eliminar la capa viscosa.

Esterilización
El producto ha sido desarrollado para su uso en odontología y debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no asumeninguna responsabilidad por los daños producidos por un mal uso del producto.
Además, el usuario debe examinar, bajo su propia responsabilidad y antes de su utilización,la adecuación y utilidad del material para los fines previstos, especialmente si no figuran en las instrucciones de uso.

Efectos secundarios
Des effets secondaires indésirables ne sont pas connus.

Interactions
Une interaction du produit avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Stockage
Le produit doit être conservé entre 0° C et 22°C

Caractéristiques techniques
Résistance à la flexion min. 130 N/mm2

Durée de conservation
Ne pas utiliser PRECI TRAY après la dated'expiration.

Variantes
Modèle de mâchoire supérieure

REF	890-1000	rose, 50 pcs
REF	890-1010	bleu, 50 pcs
REF	890-1020	nature, 50 pcs

Élimination
Le matériau non durci peut être polymérisé à la lumière (lumière du soleil ou artificielle), puis éliminé en tant que déchet plastique.

Tous les incidents graves liés au produit doiventêtre signalés au fabricant et à lautorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

it

PRECI TRAY

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Chiunque abbia bisogno di portaimproteindividuali per il trattamento.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione Informazioni qualitative:
Oligomero di acrilato di uretano, resina vinilestere, 2,2 dimetossi-1,2-difeniletan-1-one o
oppure 2,2 dimetossi-2-feniliacetofenone, (+)-2,3-diosso-1,7,7-trimeil-biciclo-(2.2.1)-eptano di-bornano-2,3 dione, ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina, 2-idrossi-2-metil-1-fenil-pro- pan-1-one, 2-etilesil-4-(dimetilammino)benzoato, 2,2 Dietossiacetofenone, vidrio sodocálcico, silice amorfa, coloranti (pigmento rosso 146 = CI12485 / pigmento azul 29 = CI 77007 / D&C rosso 30 = CI 73360 / pigmento azul CI 74160 / pigmento violeta 19 = C.I. 73900). aromi (Optamint).

Informazioni quantitative:
100 g contengono 19 g di acrilati/metacrilati e 80 g di vetro.

Destinazione d'uso del prodotto
PRECI TRAY è un materiale fotopolimerizzabile, disponibile in placche preformate, per la realizzazione di portaimpronte individuali resistenti alla torsione, placche occlusali e altre indicazioni. PRECI TRAY può essere fotopolimerizzato in tutti gli apparecchi a luce UV o alogena. Le placche preformate sono fornite in una scatola impervia alla luce, riutilizzabile come contatner per trasporto o conservazione dei modelli etc.

Indicazioni
- Portaimpronta individuale

Controindicazioni
Il materiale contiene metacrilati.
Non usare in pazienti allergici ai metacrilati o adaltre sostanze contenute nel prodotto.

Caratteristiche del prodotto
PRECI TRAY si polimerizza con la luce bianca fino a un polimero sólido y compacto.

Precauzioni speciali
Evitare qualsiasi contatto del materiale non indurito con occhi e pelle, evitare il contattocon uno strato inibito.
Durante la rifinitura, usare un impianto di aspirazione per eliminare lo sviluppo di polveri!

Preparazione/produzione
- Segnare sul modello i contorni del futuro portaimpronte.
- Bloccare le zone in sottosquadro sul modello.
- Bloccare tutto il modello, usando ad es. dei fogli di cera come spaziatore per il materiale da impronta ed eliminare la cera nei punti di stop.
- Se si utilizza gesso particolarmente asciutto, bagnare brevemente il modello o applicare isolante per modelli o isolante per alginati.
- Prelevare la placca preformata dalla confezione e richiudere quest'ultima.
- Adattare la placca sul modello già bloccatoe tagliare, ad es, con un bisturi, nella forma desiderata.
- Con il materiale in eccesso della placca modellare un'impugnatura e applicarla al portaimpronte.
- Introdurre il portaimpronte adattato sul modello nell'apparecchio fotopolimerizzante polimerizzare senza vuoto.
- Rimuovere il portaimpronte dal modello e polimerizzarlo anche dalla parte inferiore.
- In caso di polimerizzazione senza vuoto, usarealcool per eliminare lo strato gelatinoso.

Sterilizzazione
Il prodotto è stato concepito per l'utilizzo nel settore odontostatico e deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. Per danni derivanti da qualsiasi altro utilizzo, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a controllare in autonomiache il materiale sia idoneo e utilizzabile in conformità con gli scopi previsti prima dell'uso, soprattutto se questi non sono riportati nelle istruzioni per l'uso.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non è nota un'interazione del prodotto con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Conservazione
Il prodotto deve essere conservato tra 0° C e 22°C.

Dati tecnici
Resistenza alla flessione min. 130 N/mm2

Durata minima
Non usare PRECI TRAY oltre la data discadenza.

Varianti
Modello della mascella superiore

REF	890-1000	rosa, 50 pezzi
REF	890-1010	blù, 50 pezzi
REF	890-1020	naturale, 50 pezzi

Smaltimento
Il materiale non indurito può essere polimerizzatocon la luce (luce solare o luce artificiale) e poi smaltito come rifiuto plastico.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente della Statomembro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

nl

PRECI TRAY

Gebruiksaanwijzing

Patiëntendoelgroep
Alle personen voor wie bij de behandelingindividuele afdruklepels nodig zijn.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling kwalitatieve gegevens:
Oligomeer urethaanacrylaat, vinylesterhars, 2,2-dimethoxy-1,2-difenylethaan-1-on of met 2,2-dimethoxy-2-fenylacetofenon, (+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2.2.1)-heptaan di-boornan-2,3-dion, difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfinoxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-fe-nyl-propaan-1-one, 2-ethexyl-4-(dimetilamino)benzoaat, 2,2 Dietoxyacetofenone, sodakalk- glass, amorf silika, kleurstoffen (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet19 = C.I. 73900). aromastoffen (Optamint).

Kwantitatieve gegevens:
In 100 g bevat 19 g acrylaat/methacrylaat en 80 gglas.

Doel van het product
PRECI TRAY is een lichthardend lepelmateriaalin de vorm van voorgevormde basisplaten voor het maken van toriebestendige individuele afdruklepels, beetsjablonen en overige indicaties. PRECI TRAY kan in alle apparatuur met uv- en halogeenlampen worden uitgehard. De basisplaten worden geleverd in een herbruikbare lichtdichte verpakking, die te gebruiken is als container voor het transport of voor het opslaan van modellen etc.

Indicaties
- Individuele afdruklepels

Contra-indicaties
Het materiaal bevat methacrylaat.
Niet gebruiken bij patiënten met een allergievoor methacrylaat of andere in het product verwerkte stoffen.

Eigenschappen van het product
PRECI TRAY polymeriseert met licht tot eenvast en compact polymeriseert.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Vermijd elk oog- en huidcontact met het niet-uitgeharde materiaal, dus ook met de geïnhibeerde laag.
Gebruik bij het slijpen een afzuiging vanwegede stofontwikkeling!

Voorbereiden/produceren
- Teken de contouren van de toekomstigelepel af op het model.
- Dek het onderliggend gedeelte op het model af.
- Dek het hele model (bijv. met een laag was)af en snijd stops uit om een afstandshouder voor het afdrukmateriaal te maken.
- Was het model kort of gebruik een modelisolatie of alginaat-isolatie bij zeerdroog gips.
- Neem de basisplaat uit de verpakking en slutde verpakking.
- Pas de basisplaat aan op het afgedekte gipsmodel en snijd het met bijv. een scalpelin de gewenste vorm.
- Vorm met de resten van de basisplaat eenhand greep en plaats deze tegen de afdruklepel.
- Doe de afdruklepel met het model in eenlichtap paraat en laat het zonder vacuümuitharden.
- Neem de afdruklepel van het model en laathet vanaf de onderkant nogmaals polymeriseren.
- Gebruik bij een polymerisatie zonder vacuumalcohol voor het verwijderen van de vervuilde laag.

Sterilisatie
Het product werd ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde en moet conform de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Voor schade die het gevolg is van enig ander gebruikvanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Daarnaast is de gebruiker verplicht om het materiaal op eigen verantwoordelijkheid voor gebruik te controleren op geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor de beoogde doeleinden, met name als deze niet in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Bijwerkingen
Er zijn geen ongewenste bijwerkingen bekend.

Wisselwerkingen
Er zijn geen wisselwerkingen van het product met andere medische hulpmiddelen, medicijnen of overige stoffen bekend.

Bewaring
Het product moet worden bewaard tussen 0°C en 22°C.

Technische gegevens
Buigsterkte min. 130 N/mm2

Minimale houdbaarheid
Gebruik PRECI TRAY niet na de vervaldatum.

Varianten
Bovenkaakssjabloon

REF	890-1000	roze, 50 stuks
REF	890-1010	blauw, 50 stuks
REF	890-1020	naturel, 50 stuks

Afvoeren
Niet-uitgehard materiaal kan met licht (zonlichtof kunstlicht) worden gepolymeriseerd en vervolgens worden afgevoerd als plasticafval.

Alle ernstige incidenten die zijn opgetreden in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

da

PRECI TRAY

Brugsanvisning

Patientmålgruppe
Alle personer, der har brug for individuelle afstykskeer i forbindelse med en behandling.

tiltænkt bruger
Tandlæge

Sammensætning Kvalitative Angiveiser:
Oligomert urethanacrylat, vinylesterharpiks, 2,2 dimetoxi-1,2-diphenylethan-1-on eller omkring 2,2 dimethoxy-2-phenylacetophenon,(+)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2.2.1) -heptandi-bornan-2,3 dion, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid,
2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat, 2,2 Diethoxyacetofenon, sodakalk- glass, amorf silika, farvestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485 /Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900). smagsstoffer (optamint).

Kvantitative angiveiser:
100 g indeholder 19 g akrylater/methacrylater og 80 g glas.

Produktets tilsigtede brug
PRECI TRAY er et lyshærdende skematerialei i form af præfabrikerede basisplader til fremstilling af torsionsbestandige individuelle afstykskeer, bideskabeloner og andre indikationer. PRECI TRAY kan hærdes med alleUV- og halogen-lysapparater. Basispladerne leveres i en lysbeskyttende opbevaringsboks, som er genanvendelig og også kan bruges til transport eller opbevaring af modeller osv.

Indikasjoner
- Individuelle afstykskeer

Kontraindikationer
Materialet indeholder methacrylater.
Må ikke anvendes til patienter, der er allergiske over for methacrylater eller andre stoffer indeholdt i produktet.

Produktets egenskaber
PRECI TRAY polymeriserer med lys for atdanne en solid og kompakt polymerisat.

Særlige forholdsregler
Undgå al øjem- og hudkontakt med det uhærdede materiale, inklusive det inhiberedelag.
Brug en sugeindretning på grund af støvdannelse under slibning!

Forberedelse/fremstilling
- Mærker konturerne af den fremtidige skefra modellen.
- Bloker af områder på modellen, der går ind under sig.
- Som en afstandsholder for afstykningsmaterialet blokeres hele modellen (f.eks. med pladevoks) og skærer stop ud.
- Ved meget tørt gips, skal du bløddgøre modellen med lidt vand, eller bruge emnodelisolering eller alginat-isolering.
- Tag basisbladen ud af boksen, og luk boksenigen.
- Tilpas basispladen til den blokerede gipsmodel og skær f.eks. den ønskede formmed en skalpel.
- Af resterne fra basispladen formen du ethåndtag, og fastgør det til skeen.
- Anbring skeen med modellen i en lysenhedog hærd uden vakuum.
- Fjern skeen fra modellen, og polymeriser denigen fra undersiden.
- Brug alkohol til at fjerne det udtvarede lag,når du polymeriserer uden vakuum.

Sterilisering
Produktet blev udviklet for brug inden for dentalområdet og må bruges i henhold til instruksjoner for brug. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes anden brug. Derudover er brugeren ansvarlig for at kontrollere materialets egnethed og muliganvendelse til det tilsigtede formål, før det bruges, især hvis dette ikke fremgår af brugsanvisningen.

Bivirkninger
Der er ingen kendte uønskede bivirkninger.

Interaktioner
En interaktion mellem produktet med andet medicinsk udstyr, lægemidler eller andre stoffer er ikke kendt.

Opbevaring
Produktet skal opbevares mellem 0°C - 22°C.

Tekniske data
Bøjningsstyrke mindst 130 N/mm2

Mindste holdbarhed
Brug ikke PRECI TRAY efter udløbsdatoen.

Varianter
Overkæbe-skabelon

REF	890-1000	rosa, 50 stk.
REF	890-1010	blå, 50 stk.
REF	890-1020	natur, 50 stk.

Bortskaffelse
Uhærdet materiale kan polymeriseres med lys (sollys eller kunstlig lys) og derefter bortskaffes som plastikaffald.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal meldes til producenten og den kompetente myndighed idet land, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

no

PRECI TRAY

Brukerinformasjon

Pasientmålgruppe
Alle personer som trenger individuelle brett for behandlingen.

Tiltenkt bruker
Tannlege

Sammensetning kvalitative opplysninger:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharpiks, 2,2 Dimetoksy-1,2-difenyletan-1-on eller rundt 2,2 Dimetoksy-2-fenylacetofenon, (+ -)-2,3-dioksa-1,7,7-trimetyl-bicyklo- (2.2.1) -heptan di-boran-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbenzoyl) fosfinoksyd, 2-hydroksy-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylheksyl-4- (dimetylamino) benzoat, 2,2 Dietoksyacetofenon, natronkalkglass, amorfsilisiumdioksyd, fargestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900). smaksstoffer (optamint).

Kvantitative opplysninger:
100 g inneholder 19 g akrylater/metakrylater og 80 g glass.

Produktets tiltenkte bruk
PRECI TRAY er et lysherdende brettmateriale i form av prefabrikerte bunnplater for produksjon av vridningsbestandige individuelle avtrykksbrett, maler for bittesinner og ytterligere indikasjoner. PRECI TRAY kan herdes i alt UV- og halogenlysutstyr. Basisplatene leveres i en lysbeskyttende oppbevaringsboks, som er gjenanvendelig og også kan brukes til transport eller oppbevaring av modeller osv.

Kontraindikasjoner
- Individuelle brett

Kontraindikasjoner
Materialet inneholder metakrylat.
Må ikke brukes på pasienter som er allergiskeover for metakrylat eller andre stoffer i produktet.

Produktets yteisegenskaper
PRECI TRAY polymeriserer med lys for å danneen solid og kompakt polymer.

Spesielle forholdsregler
Unngå all kontakt med uherdet materiale, inkludert det inhiberte laget.
Bruk sug på grunn av støvet som oppstår undersliping en!

Forberedelse/produksjon
- Tegn opp konturene for det fremtidige brettet på modellen.
- Blokker underskjæringsområder på modellen.
- Blokker hele modellen (f.eks. med arkvoks) ogklipp ut stopper som plasholder for avtrykksmaterialet.
- Hvis gipsen er svært tørr, fukt modellen lettelse bruk en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta ut grunnplaten fra boksen og lukk boksenderetter.
- Tilpass grunnplaten på den blokkerte gipsmodellen og skjær f.eks. i ønsket formmed en skalpell.
- Form et håndtak fra resterne til grunnplat enog fest til brettet.
- Plasser brettet med modellen i et lysapparatog herd uten vakuum.
- Ta brettet bort fra modellen og polymeris erfra undersiden på nytt.
- Bruk alkohol for å fjerne smørelaget vedpolymerisering uten vakuum.

Sterilisering
Produktet er utviklet for bruk innenfor tannhelsen og må brukes i henhold til instruksjoner for bruk. Produsenten påtar seg ikkeansvar for skader som oppstår som følge av annen bruk. I tillegg er brukeren ansvarlig for å kontrollere materialet før bruk for egnethet og muliganvendelse til det tiltrådte formål, før det brukes, især hvis dette ikke fremgår av brugsanvisningen.

Bivirkninger
Uønskede bivirkninger er ikke kjent.

Interaksjoner
Interaksjoner mellom produktet med andre medisinske produkter, legemidler eller andre stoffer er ikke kjent.

Lagring
Produktet bør oppbevares mellom 0°C - 22°C.

Tekniske data
Bøyestyrke min. 130 N/mm2

Minste holdbarhet
PRECI TRAY må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Varianter
Overkjevemal

REF	890-1000	rosa, 50 stykker
REF	890-1010	blå, 50 stykker
REF	890-1020	natur, 50 stykker

Kassering
Uherdet materiale kan polymeriseres med lys (sollys eller kunstig lys) og deretter kastes som plastavfall.

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med produktet må rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasientenhar sitt bosted.

sv

PRECI TRAY

Bruksanvisning

Patientmålgrupp
Alla som behöver enskilda bricker förbehandlingen.

avsedd användare
Tandläkare

Sammansättning kvalitativa uppgifter:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharts, 2,2 Dimetoxi-1,2-difeniletan-1-on eller runt 2,2 Dimetoxi-2-fenylacetofenon, (+ -)-2,3-dioksa-1,7,7-trimetyl-bicyklo- (2.2.1) -heptan di-boran-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbensoyl) fosfinoxid, 2-hydroxi-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylhexyl-4- (dimetylamino) bensoat, 2,2 Dietoxiacetofenon, sodakalkglas, amorf silikapulver, fargeämnen (Pigment Red 146 = CI 12485/ Pigment Blue 29 = CI 77007/D&C Red 30 =CI 73360/ Pigment Blue CI 74160/Pigment Violet 19 = CI 73900). smaksämnen (Optamint).

Kvantitativa uppgifter:
100 g innehåller 19 g akrylater/metakrylater och 80 g glas.

Avsedd användning av produkten
PRECI TRAY är ett ljushärdande bricksmaterial i form av prefabricerade bottenplattor för framställning av torsionsbeständiga individuella avtrycksbrickor, bitmallar och andra indikationer. PRECI TRAY kan härdas i all UV- och halogenljusutrustning. Basplattorna levereras i en förvaringsbox för återanvändbar ljusskyddslåda somkan användas som en behållare för transport eller förvaring av modeller etc.

Kontraindikationer
- Individuella bricksor

Kontraindikationer
Materialet innehåller metakrylater.
Används inte på patienter som är allergiska mot metakrylater eller andra ämnen i produkten

Produktegenskaperna på produkten
PRECI TRAY polymeriserar med ljus för att bildaen fast och kompakt polymerisat.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Undvik all ögonkontakt och hudkontakt med det härdade materialet, inklusive det inhiberadeskiktet. Använd en suganordning på grund av dammbildning vid slipning!

Förberedelse/tillverkning
- Markera konturerna för den framtida brickan på modellen.
- Blockera underskärningsområden påmodellen.
- Som platshållare för avtryckmaterialet, blockera hela modellen (t.ex. med arkvax)och klipp ut stoppen.
- Om gipset är mycket torrt, blötlägg model lenkort eller använd en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta bort bottenplattan från burken och stängburken igen.
- Anpassa bottenplattan till den blockeradegipsmodellen och skär t.ex. i önskad form med en skalpell.
- Forma ett grepp från resterna av bottenplattan och fäst det på brickan.
- Placera brickan med modellen i en låtthandarbing och härd utan vakuum.
- Ta bort brickan från modellen och polymerisera igen från undersidan.
- Använd alkohol för att ta bort smetlagret närdu polymeriserar utan vakuum.

Sterilisering
Produkten har utvecklats för användning inom tandvården och måste användas i enlighet med bruksanvisning. Tillverkaren tar inget ansvarför skador som uppstår på grund av annan användning. Dessutom är användaren ansvarigför att kontrollera materialet innan det används för lämplighet och möjlig användning för avsedda ändamål, särskilt om dessa inte listas i bruksanvisning.

Biverkningar
Det finns inga kända oönskade biverkningar.

Interaktioner
En interaktion mellan produkten med andra medicinprodukter, läkemedel eller andra ämnen är inte känd.

Förvaring
Produkten ska förvaras mellan 0°C och 22°C.

Tekniska data
Böjhållfasthet min 130 N/mm2

Minsta hållbarhetstid
Använd inte PRECI TRAY efter utgångsdatum.

Varianter
Mall för överkäke

REF	890-1000	rosa, 50 styck
REF	890-1010	blå, 50 styck
REF	890-1020	natur, 50 styck

Avfallshantering
Oh härdat material kan polymeriseras med ljus(solljus eller artificiellt ljus) och sedan kasserassom plastavfall.

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten måste rapporteras tilltillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etableread.

fi

PRECI TRAY

Käyttöohjeet

Potilaskohderyhmä
Kaikki henkilöt, joiden hoitoon tarvitaan yksilöllisiä lusikoita.

Suunniteltu käyttäjä
Hammaslääkäri

Koostumus, kvalitatiiviset tiedot:
Oligomeerit uretaanakrylaatteet, vinyylieetterihartsi, 2,2-dimetoksi-1,2-difeniletaani-1-oni tai 2,2-dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni, (+)-2,3-dioksa-1,7,7-trimetyyli-bisyklo-(2.2.1)-heptaani di-boornaani-2,3-dioni, difenyyli(2,4,6-trimetyyli-bentsoyyli)fosfiinoksidi, 2-hydroksi-2-metyyli-1-fe- nyyli-propaani-1-on, 2-etyyliheksyyli-4-(dimetyyli- amiini) bentsoaatti, 2,2 Dietoksiasetofenoni, natronkalkkilasi, amorfinen piihappo, väriaineet (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 =CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160/Pigment Violet 19 = C.I. 73900). makuaineet (Optamint).

Kvantitatiiviset tiedot:
100 g sisältää 19 g akryloaattia/metaanakrylaattia ja 80 g lasia.

Tuotteen tarkoituksen määritys
PRECI TRAY on valokovettuva kuvikmateriaa-li esivalmistettujen pohjalevyjen muodossa. Siitä valmistetaan vääntymättömiä yksilöllisiä jäljennösalkalta, purentamalleja ja muita indikaatioita. PRECI TRAY voidaan kovettaa kaikissa UV- ja halogenlaitteissa. Pohjalevyt toim

et

PRECI TRAY

Kasutusjuhend

Patsiendile sihitühm
Kõik isikud, kelle ravimiseks on valju eraldi kiirette.

ettenähtud kasutaja
Hambaarst

Kooslis Kvalifitseeritud andmed:
Oligomeerne uretaanakrülaat, vinüülestervaik, 2,2-dimetüülaleki-1,2-difenüületaan-1-on vaja -ami, 2,2-dimetoksü-2-fenüülatsetofenon, (+)-2,3-dioksa-bitsükl-[2.2.1]-heptaan di-boornan-2,3-dioon, difenüül(2,4,6-trimetüülbensoüül)fosfinoksiid, 2-hüdroksü-2-metüül-1-fenüül-propan-1-on, 2-etüülheksüül-4-(dimetüülamino)bensoaat, 2,2-dietoksüatsetofenoon, lubi-naatrium 146 = CI 12485 / zilais pigments 29 = CI 77007 / D&C sarkanais 30 = CI 73360 / zelts pigments CI 74160 / violetais pigments 19 = CI 73900), aromatizētāji (Optamint).

Kvalifitseeritud andmed:
100 g sisaldus 19 g akrülaate/metakrülaate ja 80 g klaasi.

Kvantitatīvs dati:
100 g pulvera satur sašķaidītu 19 g acetāta/metakrilāta un 80 g stikla.

Toote sihtotstarve
PRECI TRAY on valgukõvanev luksmaterjal eelnevalt valmis pandud baasisplaatide kujul, mis on ette nähtud võndeklahidate eraldi jäädendluskate ja hambumuvalide valmistamiseks ning muude hädistuste jaoks. PRECI TRAYi võib kõvastada mitte tuhes UV- ja halogeenvalgusdes. Baasisplaadid tarnitakse mitmekorrastt kasutatavaks valguse eest kaitsvakarbis, mida saab kasutada mudelite jne transpordi- või ladustamismahutina.

Sihtotstarve
PRECI TRAY ir vulkanizējams luksmateriāls, kas iepriekš sagatavots bāzes plākšņu veidā, kas ir ērti lietojams zobārstniecībā un ir paredzēts zobu protēžu labošanai, kā arī individuālu karoti izgatavošanai. Bāzes plāksnes tiek piegādātas pārstrādes aizsargkārbiņā, kas ir piemērota arī gaismas necaurlaidīgu materiālu pieņemšanai un transportēšanai, piemēram, ģipša, kā arī kā uzglabāšanas kārbiņa.

Paredzētais lietotājs
Zobārsts

Sastāva kvalitātes dati:
Oligomēriskā uretāna akrilāts, vinilo esteris sveķi, 2,2 dimetoksi-1,2-difeniletānon-1-ona orba, 2,2 dimetoksi-2-feniletacetofenons, (+)-2,3-dioksa-bicikl-[2.2.1]-heptāna di-Bornan-2,3-dioks, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinoksīds, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propān-1-ons, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoāts, 2,2-dietoksiacetofenons, nātrija kāļa sāmurga sāļu sāļi, amorfa silīcija želeja, krāsvielas [sārtanais pigments 146 = CI 12485 / zilais pigments 29 = CI 77007 / D&C sarkanais 30 = CI 73360 / dzeltenais pigments CI 74160 / violetais pigments 19 = CI 73900), aromatizētāji (Optamint).

Kokybiniai duomenys:
100 g produkto yra 19 g akrilatų / metakrilatų ir 80 g stiklo.

Numatytas produkto naudojimas
„PRECI TRAY“ yra šviesiai kietėjantī šauklšty masė, paprastai kaip iš anksto parustita pagrindo plokštelė, skirta gaminti dalelio sukirmostandumo atspaudų šaukštus, sąkandžio šablonus ir esant kitoms indikacijoms. „PRECI TRAY“ galima sušildyti su vasa UV ir halogeninėmis lvisos prietaisais. Pagrindinės plokštelės pristatomos daugkartinio naudojimo nuo šviesos apsaugotoje dėžutėje, kuri gali būti naudojama kaip dėklas modeliams gabenti ar laikyti ir pan.

Numatytas naudotojas
Odontologas

Sudėtis, kokybiniai duomenys:
Oligomerinis uretano akrilatas, vinilo esterio sveikla, 2,2-dimetoksi-1,2-difenileten-1-onas arba 2,2 dimetoksi-2-feniletacetofenonas, (+ -) -2,3-dioksa-1,7,7-trimethi-bicklo- [2.2.1] -heptan di-boornan-2,3-dioksa, difenilo [2,4,6-trimethilbenzoil] -fosfino oksidas, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-onas, 2-etilheksil-4-(dimetilamino) benzoatas, 2,2 dietoksiacetofenonas, nātrio kalcio sūdas, amorfis silicio rūgšties, dažikliai (raudonas pigmentas 146 = CI 12485 / mėlynas pigmentas 29 = CI 77007 / D&C raudonas 30 = CI 73360 / mėlynas pigmentas CI 74160 / violetinis pigmentas 19 = CI 73900), kvapiosios medžiagos(„Optamint“).

Kokybiniai duomenys:
100 g produkto yra 19 g akrilato / metakrilato ir 80 g stiklo.

Предназначение на продукта
PRECI TRAY е материал за леене, втвърдяващ се на светлина във формата на базис плаки, за производство на индивидуални, устойчиви на усукване ортопедични лъжици, зъбни отвесни и други индивидуални апарати. Материалът PRECI TRAY може да се втвърдява посредством ксенонови халогенни и халогенни осветителни уреди. Базис плаките се доставят в кутия, защитена от светлината и с възможност за повторна употреба, която е подходяща като контейнер/кейс за транспортиране или за съхранение на моделите и т.н.

Предназначен за употреба от
Зъботехник

целевi потребители
Зъботехник

Състав качествени данни:
Олигомерен уретан акрилат, винилестерна смола, 2,2-диметокси-1,2-дифенилетан-1-он или 2,2 диметокси-2-фенилацетофенон, (+ -) -2,3-диокси-1,7,7-триметил-бицикло- [2.2.1] -хептан ди-борнан-2,3-дион, дифенил (2,4,6-триметилбензоил) -фосфинов оксид, 2-хидрокси-2-метил-1-фенил-пропан-1-он, 2-етилхексил-4- (диметиламино) бензоат, 2,2-диетоксиацетофенон, натриево-калциево силициево стъкло, аморфна силициева гел, багрила (пигменти [сарто 146 = CI 12485 / пигмент синя 29 = CI 77007 / D&C червено 30 = CI 73360 / пигмент виолетово CI 74160 / пигмент виолетово 19 = CI 73900], ароматизатори (Optamint).

Количествени данни:
В 100 g се съдържат 19 g акрилати/ метакрилати и 80 g стъкло.

Предназначение на продукта
Продуктът е разработен за приложение в дентална област и трябва да се използва съгласно Ръководство за употреба. За щети, възникнали в резултат на употреба не по предназначение, производителят не носи отговорност. Освен това потребителят се задължава на своя отговорност да проверява материала преди неговото приложение за годност и въпреки това не употребя за предвидените цели, особено ако те не са посочени в Ръководство за употреба.

Странични ефекти
Не са известни нежелани реакции.

Показания
- Индивидуални лъжици

Противопоказания
Материали за мащабна метакрилатна. Не препоръчваме при пациенти с алергия към метакрилатни или други съдържащи се в продукта вещества.

Характеристики на продукта
PRECI TRAY полимеризира на светлина дотвърд и коничетен полимерат.

Специални предпазни мерки
Избягвайте всякакъв контакт на очите и кожата (може да причини алергична реакция). Ако това се е инцидентирало:
- Незабавно изплакнете очите с чиста вода.
- Изплакнете засегнатите участъци на кожата.
- Замъчете (напр. с восък) цяхия модел, като скоро за забиете отливки и нарежете места, където се пресъса.
- При много сух гипс за кратко навлажнете модела или напълнете изсушения в модела или алгинатна изолация.
- Изведете базис плаката от кухнята и изотворете лицевата страна.
- Приспособете базис плаката към затъмнените с гипс модел и нарежете нагр.сис скалпел и желаната форма.
- Отформете от остатъците на базисплаката дръжка и я прикрепете за лъжицата.
- Поставете лъжицата с модела в осветителния уред и втвърдявайте достатъчно без въздух.
- Махнете лъжицата от модела и полимеризирайте още веднъж от долната страна.
- При полимеризация без вакуум напълнете камерата за отстраняването насмазаночо средство.

Предупреждения за продукта
Не използвайте продукта, ако опаковката е била повредена.

Предупреждения за употреба
Не използвайте продукта, ако опаковката е била повредена.

Ограничения за употреба
Не използвайте продукта, ако опаковката е била повредена.

Взаимодействие с други лекарства
Не е известно взаимодействие на продукта с други медицински продукти, лекарства или други вещества.

Съхранение
Продуктът трябва да се съхранява при температура между 10C - 22C.

Срок на годност
Не използвайте повече PRECI TRAY след изтичането на срока на годност.

Варианти
Шаблон за горна челюст

REF	890-1000	розов, 50 броя
REF	890-1010	син, 50 броя
REF	890-1020	натур, 50 броя

Отстраняване като отгоре. Невтвърден материал може да се полимеризира със светлина (слънчева светлина или изкуствена светлина) и да се отстрани след това като пластмасов отпадък.

Всеки сериозен инцидент във връзка с продукта трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която потребителят и/ или пациентът е установен.

Ethevalmistus/valmistamine
- Joonistage tulevase jõljendiuska kontuurid mudelile.
- Blokeerige kattuvad kohad modelil.
- Jõljendmassi kahandusõnga tuleb blokeeri dakogu mudel (nt plaatvaha abil) ja lõigake stopid välja.
- Väga kuiva lipsi puhul tuleb modelit veidivesga niisutada või kasutada mudeli isoleerimisvahendit või õigina adiga isoleerimisvahendit.
- Võtke baasisplaat kotrast välja ja sulgegekarp uuesti.
- Kohandage baasisplaat blokeeritud kipsimudelga ja lõigake nt skalpelli abiisovutid kujule.
- Baasisplaadi jõkkidest valmistage sang jakinnitage luiska peale.
- Sisestage luiskas koos mudeliga valgukõvastusvaraus ahju ja kõvastage ilma vaakumta.
- Eemaldage luiskas mudelilt ja puhmeri seeri-ge veekorral alt.
- Vaadsumitud polümeerisemise korral ka sutageeemaldamiseks alkoholist määrdekihti.

Sagatavošana/izgatavošana
- Uz modeļa uzzīmējiet veidojamās nospiedumu karotes kontūras.
- Nostipriniet modeļa apakšējās zonas.
- Lai formējamais materiāls turētos vietā,nostipriniet visu modeli (piem., ar vaskoplākšni) un apgrieziet malas.
- Ja ģipsis ir ļoti kaus, lāsošīgi samitriniet modelivai izmantojiet modeļa izolāciju vai algināta šķīdumu.
- Bāzes plāksni izņemiet no iepakojuma unatvērietot apakšdaļu.
- Bāzes plāksni uzlāgojiet uz ģipša modeļa un,piem., ar skalpeli nogrieziet vajadzīgajā formā.
- No bāzes plāksnes atlieka m izveidojiet tver ekšuni pievienojiet nospiedumu karotei.
- Nospieduma karoti kopā ar modeli apstrādājiet izmantojot gaismas avotu, unsacietīniet to bez vakuuma.
- Nospiedumu karoti izņemiet no modeļa un noapakšu vēlreiz polimerizējiet.
- Ja polimerizējot bez vakuuma, tad smēr vielasšķēpa noņemšanai izmantojiet spirtu, kurā nedrīkst būt saistošas sastāvdaļas.

Sagatavošana/izgatavošana
- Uz modeļa uzzīmējiet veidojamās nospiedumu karotes kontūras.
- Nostipriniet modeļa apakšējās zonas.
- Lai formējamais materiāls turētos vietā,nostipriniet visu modeli (piem., ar vaskoplākšni) un apgrieziet malas.
- Ja ģipsis ir ļoti kaus, lāsošīgi samitriniet modelivai izmantojiet modeļa izolāciju vai algināta šķīdumu.
- Bāzes plāksni izņemiet no iepakojuma unatvērietot apakšdaļu.
- Bāzes plāksni uzlāgojiet uz ģipša modeļa un,piem., ar skalpeli nogrieziet vajadzīgajā formā.
- No bāzes plāksnes atlieka m izveidojiet tver ekšuni pievienojiet nospiedumu karotei.
- Nospieduma karoti kopā ar modeli apstrādājiet izmantojot gaismas avotu, unsacietīniet to bez vakuuma.
- Nospiedumu karoti izņemiet no modeļa un noapakšu vēlreiz polimerizējiet.
- Ja polimerizējot bez vakuuma, tad smēr vielasšķēpa noņemšanai izmantojiet spirtu, kurā nedrīkst būt saistošas sastāvdaļas.

Ettevalmistus/valmistamine
- Joonistage tulevase jõljendiuska kontuurid mudelile.
- Blokeerige kattuvad kohad modelil.
- Jõljendmassi kahandusõnga tuleb blokeeri dakogu mudel (nt plaatvaha abil) ja lõigake stopid välja.
- Väga kuiva lipsi puhul tuleb modelit veidivesga niisutada või kasutada mudeli isoleerimisvahendit või õigina adiga isoleerimisvahendit.
- Võtke baasisplaat kotrast välja ja sulgegekarp uuesti.
- Kohandage baasisplaat blokeeritud kipsimudelga ja lõigake nt skalpelli abiisovutid kujule.
- Baasisplaadi jõkkidest valmistage sang jakinnitage luiska peale.
- Sisestage luiskas koos mudeliga valgukõvastusvaraus ahju ja kõvastage ilma vaakumta.
- Eemaldage luiskas mudelilt ja puhmeri seeri-ge veekorral alt.
- Vaadsumitud polümeerisemise korral ka sutageeemaldamiseks alkoholist määrdekihti.

Valmistamine/töötlemine
- Kandke modelile vedelikuga eraldusvahend.
- Segage jõljendi pasta ja kõva pulber ühtlaseks massiks.
- Pange jõljendimass lusikasse ja vajutage see suu sisse.
- Pärast jõljendimassi kõvastumist eemaldage lusikas suust ja lõigake ülejääv jõljendimass ära.
- Valage jõljendile gipsilahus.
- Kui gips on kõvastunud, eemaldage jõljendilt.

Pagaminimas/gamyba
- Ant modelio pažymėkite būsimo šaukšto kontūrus.
- Užtikrinkite modelio apipavidalinimo vietas.
- Visą modelį (gyvr., vaško plokštelės) pareuzkietinapudos medžiagai uždėti ir išpjaukite išspaudosias vietas.
- Itin sauso gipso atveju trumpai modelį šiek tiekdrėkinkite vandeniu arba naudokite modelio izoliacinę arba alginato izoliaciją.
- Nuimkite pagrindinę plokštelę iš dėžutės ir nuimkite apsauginį dangtelį.
- Pritaikykite pagrindinę plokštę ir užpildu togipso modelio ir, pavyzdžiui, skalpeliu išpjaustykite norimą formą.
- Iš pagrindinės plokštelės išcukruokite šiek tiek ekrankinkite ir pritvirtinkite ją prie šaukšto.
- Įdėkite šaukštą su modeliu į šviesos prietaisą irsukietinkite nešmo jo vakuumo.
- Nuimkite šaukštą nuo modelio ir veliporimerizuokite iš apačios.
- Polimerizuodami be vakuumo, tepimosukvosinki pašalinti naudokite alkoholį.

Подготовка/производство
- Отбележете контурите на бъдещата лъжица върху модела.
- Запълнете задържащите участъци на модела.
- Замъчете (напр. с восък) цяхия модел като скоро за забиете отливки и нарежете места, където се пресъса.
- При много сух гипс за кратко навлажнете модела или напълнете изсушения в модела или алгинатна изолация.
- Изведете базис плаката от кухнята и изотворете лицевата страна.
- Приспособете базис плаката към затъмнените с гипс модел и нарежете нагр.сис скалпел и желаната форма.
- Отформете от остатъците на базисплаката дръжка и я прикрепете за лъжицата.
- Поставете лъжицата с модела в осветителния уред и втвърдявайте достатъчно без въздух.
- Махнете лъжицата от модела и полимеризирайте още веднъж от долната страна.
- При полимеризация без вакуум напълнете камерата за отстраняването насмазаночо средство.

Προετοιμασία/Παρασκευή
- Σχεδάστε το περίγραμμα του μελλοντικού δίσκου με βάση τη γλωσσοπλαθίδη, χρησιμοποιώντας ατομικό δακάρμα PRECI TRAY, για τη δόμηση βάθους αντάρξεις στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το τελικό κατρστεγνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται από τον οδοντίατρο π.χ. για ατομικά δίσκάρια με αποτυπωτικό υλικό.

Προοριζή
Το παρόν σχεδιάστηκε για χρήση στον οδοντιατρικό τομέα και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Οι κατασκευαστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από διαφορετική χρήση. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, να ελέγξει με δική του ευθύνη την καταλληλότητα του υλικού για τη δυνατότητα χρήσης του για τους προβλεπόμενους σκοπούς πριν από τη χρήση του, άλλως άτην αυτά δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Προβλεπόμενοι χρήστες
Οδοντίατροι

Σύνθεση ποιοτικών στοιχείων:
Ολιγομερές ακρυλικός ουρεθάνης, βινυλεστερικός ρητίνης, 2,2-διμεθοξυ-1,2-διφαινυλαιθαν-1-όνη ή ισοδύναμη 2,2 διμεθοξυ-2φαινυλακετοφαινόνη, (+)-2,3-διοξα-1,7,7-τριμεθυλ-δικυκλο-[2.2.1]-επτάνιο δι-βορναν-2,3 διόνιο, διφαινυλ(2,4,6-τριμεθυλβενζοϋλ)-φωσφινοξείδιο, 2-υδροξυ-2-μεθυλ-1-φαινυλοπροπαν-1-όνη, 2-αιθυλεξυλ-4-(διμεθυλαμινο)βενζοϊκό, 2,2 διαιθοξυακετοφαινόνη, καλιούχο-νατριούχο ασβεστο-πυριτικό γυαλί, νατριοπυριτικό, χρωστικές ουσίες (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), αρωματικές ουσίες (Optamint).

Ποσοτικά στοιχεία:
100 g σκόνης περιέχουν 19 γρ. ακρυλικές/ μεθακρυλικές ενώσεις και 80 γρ. υάλο.

Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος
Το PRECI TRAY είναι ένα υλικό φωτοπολυμερισμού σε μορφή πλακών βάσης για την κατασκευή ορθοδοντικών επιστομίων, οδοντικών αποτυπωμάτων σύγκλεισης, αποτυπωμάτων σύγκλεισης και άλλων κοινών ενδείξεων. Το PRECI TRAY μπορεί να πολυμεριστεί σε όλες τις συσκευές φωτοπολυμερισμού με λυχνία UV ή αλογόνου. Οπλάκες βάσης παραδίδονται σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο κουτί προστασίας από το φως, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοχείο για τη μεταφορά ή αποθήκευση των εμφυτεύων κ.λπ.

Предназначен за употреба от
Зъболекари

Предназначение
Материалът PRECI TRAY е предназначен за направа на базисни плаки за изработване на ортодонтски лъжици, окклузионни шаблони за захапване и други индивидуални апарати. Материалът PRECI TRAY може да се полимеризира с ксенонови халогенни и халогенни осветителни уреди. Базисните плаки се доставят в кутия, защитена от светлина и с възможност за повторна употреба, която е подходяща като контейнер/кейс за транспортиране или за съхранение на модели и т.н.

Състав качествени данни:
Олигомерен уретан акрилат, винилестерна смола, 2,2-диметокси-1,2-дифенилетан-1-он или 2,2 диметокси-2-фенилацетофенон, (+ -) -2,3-диокси-1,7,7-триметил-бицикло- [2.2.1] -хептан ди-борнан-2,3-дион, дифенил (2,4,6-триметилбензоил) -фосфинов оксид, 2-хидрокси-2-метил-1-фенил-пропан-1-он, 2-етилхексил-4- (диметиламино) бензоат, 2,2-диетоксиацетофенон, натриево-калциево силициево стъкло, аморфна силициева гел, багрила (пигменти [сарто 146 = CI 12485 / пигмент синя 29 = CI 77007 / D&C червено 30 = CI 73360 / пигмент виолетово CI 74160 / пигмент виолетово 19 = CI 73900], ароматизатори (Optamint).

Количествени данни:
В 100 g се съдържат 19 g акрилати/ метакрилати и 80 g стъкло.

Предназначение на продукта
Продуктът е разработен за приложение в дентална област и трябва да се използва съгласно Ръководство за употреба. За щети, възникнали в резултат на употреба не по предназначение, производителят не носи отговорност. Освен това потребителят се задължава на своя отговорност да проверява материала преди неговото приложение за годност и въпреки това не употребя за предвидените цели, особено ако те не са посочени в Ръководство за употреба.

Странични ефекти
Не са известни нежелани реакции.

Показания
- Индивидуални лъжици

Противопоказания
Материали за мащабна метакрилатна. Не препоръчваме при пациенти с алергия към метакрилатни или други съдържащи се в продукта вещества.

Характеристики на продукта
PRECI TRAY полимеризира на светлина дотвърд и коничетен полимерат.

Специални предпазни мерки
Избягвайте всякакъв контакт на очите и кожата (може да причини алергична реакция). Ако това се е инцидентирало:
- Незабавно изплакнете очите с чиста вода.
- Изплакнете засегнатите участъци на кожата.
- Замъчете (напр. с восък) цяхия модел като скоро за забиете отливки и нарежете места, където се пресъса.
- При много сух гипс за кратко навлажнете модела или напълнете изсушения в модела или алгинатна изолация.
- Изведете базис плаката от кухнята и изотворете лицевата страна.
- Приспособете базис плаката към затъмнените с гипс модел и нарежете нагр.сис скалпел и желаната форма.
- Отформете от остатъците на базисплаката дръжка и я прикрепете за лъжицата.
- Поставете лъжицата с модела в осветителния уред и втвърдявайте достатъчно без въздух.
- Махнете лъжицата от модела и полимеризирайте още веднъж от долната страна.
- При полимеризация без вакуум напълнете камерата за отстраняването насмазаночо средство.

Προετοιμασία/Παρασκευή
- Σχεδάστε το περίγραμμα του μελλοντικού δίσκου με βάση τη γλωσσοπλαθίδη, χρησιμοποιώντας ατομικό δακάρμα PRECI TRAY, για τη δόμηση βάθους αντάρξεις στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το τελικό κατρστεγνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται από τον οδοντίατρο π.χ. για ατομικά δίσκάρια με αποτυπωτικό υλικό.

Προοριζή
Το παρόν σχεδιάστηκε για χρήση στον οδοντιατρικό τομέα και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Οι κατασκευαστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από διαφορετική χρήση. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, να ελέγξει με δική του ευθύνη την καταλληλότητα του υλικού για τη δυνατότητα χρήσης του για τους προβλεπόμενους σκοπούς πριν από τη χρήση του, άλλως άτην αυτά δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Előkészítés/gyártás
- Jelölje meg a modellen a leendő lenyomatkocka kontúrjait.
- Blokolja a modell alá kerülő területeket.
- A lenyomatanyag helyettesítőanyagként blokolja az egész modellt (pl. lemezvaxszal), és vágjaki az öntőzőket.
- Ha nagyon száraz a gipsz, rövid ideig az tassabe a modellt, vagy használjon modellvagy alginátszigetelőt.
- Vegye ki az alaplemezt a dobozból, majdzárja le újra a dobozt.
- Illessze az alaplemezt a blokkolt gipszmodellre, és például szikével vágja a kívánt formára.
- Formázzon egy fogantyút az alaplemez maradványaiból, és rögzítse a lenyomattál cához.
- Helyezze a lenyomattálcát a modellel együttfrigy fényberendezésbe, és vákuum nélkül keményítse ki.
- Vegye le a lenyomattálcát a modellről, ésvultrói még egyszer polimerizálja.
- A vákuumnélküli polimerizáció során akenősítésre ettávolításához használ jon alkoholt.

Pregătire/confec ionare
- Trasaţi pe model conturile viitoarei linguri.
- Blocaţi pe model zonele de degajări interioare.
- Pentru a crea o poziţie reperată pentru materialul de impresie, blocaţi întregul modelde exemplu prin turnare de ceară de păci) şi decupaţi stopurile.
- În cazul ghipsului foarte uscat, umectaţi uşor modelul cu apă sau utilizaţi un agent de izolare a modelului sau agentul de izolare pebaza de alginat.
- Scoateţi placa de bază din casetă şi includeţi la loc caseta.
- Adaptaţi placa de bază la modelul de ghipsblocat şi tăiaţi-o sub forma dorită, de exemplu, cu ajutorul unui bisturiu.
- Formaţi un mâner din resturile de placă debază şi ataşaţi-l la lingura de amprentă.
- Expuneţi lingura de amprentă împreună cu modelul acţionaţi unei lămpi de polimerizare şipermiteţi întărirea fără vacuum.
- Scoateţi lingura de amprentă de la model şi cu punctu-l-nică o dată polimerizaţi pe parteexterioară.
- În cazul polimerizării fără vacuum, utilizaţi alcool pentru îndepărtarea stratului de lubrifiere.

Pripreme/Izrada
- Na modelu ucrtati obrise budućeg žlica.
- Blokirati udubljene dijelove na modelu.
- Kao zamjenu za materijal za otiskovanje blokirati cijeli model (npr.voskom uploščenima) i izrezati rupove.
- Ako je gips jako suh, model kratko navlažiti.Upotrijebiti izolaciju za model ili alginat.
- Izvadi ploču pločicu iz kutije i zahvati kutiju.
- Otisnu pločicu prilagoditi blokiranom gipsanom modelu i izrezati u željeni oblik, npr.skalpelom.
- Od ostataka otisne pločice oblikovati držaj iprčvrstiti je na žlicu.
- Žlicu s modelom postaviti u polimerizacijskiuređaj da se stvrdne bez vakuuma.
- Žlicu skinuti s modela i još jednompolimerizirati s donje strane.
- Kod polimerizacije bez vakuuma uklonitispremač alkoholom.

Pregătire/confec ionare
- Trasaţi pe model conturile viitoarei linguri.
- Blocaţi pe model zonele de degajări interioare.
- Pentru a crea o poziţie reperată pentru materialul de impresie, blocaţi întregul modelde exemplu prin turnare de ceară de păci) şi decupaţi stopurile.
- În cazul ghipsului foarte uscat, umectaţi uşor modelul cu apă sau utilizaţi un agent de izolare a modelului sau agentul de izolare pebaza de alginat.
- Scoateţi placa de bază din casetă şi includeţi la loc caseta.
- Adaptaţi placa de bază la modelul de ghipsblocat şi tăiaţi-o sub forma dorită, de exemplu, cu ajutorul unui bisturiu.
- Formaţi un mâner din resturile de placă debază şi ataşaţi-l la lingura de amprentă.
- Expuneţi lingura de amprentă împreună cu modelul acţionaţi unei lămpi de polimerizare şipermiteţi întărirea fără vacuum.
- Scoateţi lingura de amprentă de la model şi cu punctu-l-nică o dată polimerizaţi pe parteexterioară.
- În cazul polimerizării fără vacuum, utilizaţi alcool pentru îndepărtarea stratului de lubrifiere.

Pripreme/Izrada
- Na modelu ucrtati obrise budućeg žlica.
- Blokirati udubljene dijelove na modelu.
- Kao zamjenu za materijal za otiskovanje blokirati cijeli model (npr.voskom uploščenima) i izrezati rupove.
- Ako je gips jako suh, model kratko navlažiti.Upotrijebiti izolaciju za model ili alginat.
- Izvadi ploču pločicu iz kutije i zahvati kutiju.
- Otisnu pločicu prilagoditi blokiranom gipsanom modelu i izrezati u željeni oblik, npr.skalpelom.
- Od ostataka otisne ploče oblikuje rukoju nasadite ju na ručicu.
- Žlicu s modelom dajte do svetelnëho zařízenia a vytvrďte bez vákua.
- Žlicu odoberte z modelu a zo spodnej strany ešte raz polymerizujte.
- Pri polymerizácii bez vákua použite na odstránenie mastnej vrstvy alkohol.

Pripreme/Izrada
- Označite konture budućeg kalupa na modelu.
- Blokirajte područja reznanja na modelu.
- Da pritvrdite pratar za materijal za otisak,blokirajte cijeli model (npr. voskom za modeliranje) i izrežite granične.
- Ako je gips vrlo suh, na kratko zalijte model ili koristite izolaciju modela ili alginatnu izolaciju.Izvadite baznu ploču iz kutije i ponovo zatvorite kutiju.
- Bazu ploču prilagodite blokiranomu modelu gipsa i izrežite je npr. skalpelom u željeni oblik.
- Od ostataka baze ploče formirajte ručku i pričvrstite je na lažicu.
- Stavite lažicu s modelom u svjetlosni aparat iučvrstite je bez vakuuma.
- Skinite lažicu s modela i ponovo jepolimerizirajte s donje strane.
- Upotrijebite alkohol kako biste uklonili zaostalu sloj prilikom polimerizacije bezvakuuma